

10-VIP Anschlagkettengehänge

MADE IN **GERMANY**

Höchstleistung bei Anschlagketten: 30 % mehr Tragfähigkeit als GK 8

1-Strang, mit Sicherheitshaken VCGH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt 1-Strang [kg]	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- meterware
6	1500	V0.1.015.00	VKMW.06.00
8	2500	V0.1.025.00	VKMW.08.00
10	4000	V0.1.040.00	VKMW.10.00
13	6700	V0.1.067.00	VKMW.13.00
16	10000	V0.1.100.00	VKMW.16.00
20	16000	V0.1.160.00	VKMW.20.00
22	20000	V0.1.200.00	VKMW.22.00
28	31500	V0.1.315.00	VKMW.28.00



Teuerungszuschlag

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge. Größen 20, 22 und 28 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

2-Strang, mit Sicherheitshaken VCGH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähig Neigung 0-45°	gkeit [kg] swinkel 2-Str. 45-60°	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- meterware
6	2100	1500	V0.2.021.00	VKMW.06.00
8	3500	2500	V0.2.035.00	VKMW.08.00
10	5600	4000	V0.2.056.00	VKMW.10.00
13	9500	6700	V0.2.095.00	VKMW.13.00
16	14000	10000	V0.2.140.00	VKMW.16.00
20	22400	16000	V0.2.224.00	VKMW.20.00
22	28000	20000	V0.2.280.00	VKMW.22.00
28	45000	31500	V0.2.450.00	VKMW.28.00



Teuerungszuschlag

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge. Größen 20, 22 und 28 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

3-Strang, mit Sicherheitshaken VCGH

_				
Ketten-	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
nenndicke	Neigungs	Neigungswinkel 3-Str.		für Ketten-
[mm]	0-45°	45-60°		meterware
6	3150	2250	V0.3.031.00	VKMW.06.00
8	5250	3750	V0.3.052.00	VKMW.08.00
10	8400	6000	V0.3.084.00	VKMW.10.00
13	14000	10000	V0.3.140.00	VKMW.13.00
16	21200	15000	V0.3.210.00	VKMW.16.00
20	33600	24000	V0.3.336.00	VKMW.20.00
22	42000	30000	V0.3.420.00	VKMW.22.00



Teuerungszuschlag

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge. Größen 20, 22 und 28 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

4-Strang, mit Sicherheitshaken VCGH

Ketten- nenndicke	Tragfähig Neigung: 0-45°	ykeit [kg] swinkel 4-Str. 45-60°	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten-
[mm]	0 .5	2250	V0.4.031.00	meterware
6	3150	2230		VKMW.06.00
8	5250	3750	V0.4.052.00	VKMW.08.00
10	8400	6000	V0.4.084.00	VKMW.10.00
13	14000	10000	V0.4.140.00	VKMW.13.00
16	21200	15000	V0.4.210.00	VKMW.16.00
20	33600	24000	V0.4.336.00	VKMW.20.00
22	42000	30000	V0.4.420.00	VKMW.22.00

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge.

Größen 20 und 22 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

Teuerungszuschlag



Bestellbeispiel:

Nutzlänge bei der Bestellung bitte angeben: V0.4.336.04 VIP-Anschlagkette4-Strang, Nutzlänge4m, mit 20mm Kettendicke, unverkürzt



Info

VIP-MINI-Baukasten 4 mm siehe S. 74. VIP-MAXI-Baukasten 28 mm siehe S. 88–89.



10-VIP Anschlagkettengehänge

MADE IN **GERMANY**

Flexibler durch die patentierte Multi-Verkürzungsklaue

1-Strang, verkürzbar mit Multiverkürzungsklaue VMVK und Sicherheitshaken VCGH

_		_	
Ketten-	Tragfähigkeit einfach	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
nenndicke	direkt 1-Strang		für Ketten-
[mm]	[kg]		meterware
6	1500	VV.1.015.00	VKMW.06.00
8	2500	VV.1.025.00	VKMW.08.00
10	4000	VV.1.040.00	VKMW.10.00
13	6700	VV.1.067.00	VKMW.13.00
16	10000	VV.1.100.00	VKMW.16.00
20	16000	VV.1.160.00	VKMW.20.00
22	20000	VV.1.200.00	VKMW.22.00
28	31500	VV.1.315.00	VKMW.28.00




Teuerungszuschlag

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge. Größen 20, 22 und 28 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

2-Strang, verkürzbar mit Multiverkürzungsklaue VMVK und Sicherheitshaken VCGH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähig Neigungs 0-45°	keit [kg] swinkel 2-Str. 45-60°	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- meterware
6	2100	1500	VV.2.021.00	VKMW.06.00
8	3500	2500	VV.2.035.00	VKMW.08.00
10	5600	4000	VV.2.056.00	VKMW.10.00
13	9500	6700	VV.2.095.00	VKMW.13.00
16	14000	10000	VV.2.140.00	VKMW.16.00
20	22400	16000	VV.2.224.00	VKMW.20.00
22	28000	20000	VV.2.280.00	VKMW.22.00
28	45000	31500	VV.2.450.00	VKMW.28.00




Teuerungszuschlag

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge. Größen 20, 22 und 28 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

$3-Strang, verk \"{u}rzbar\ mit\ Multiverk \"{u}rzungsklaue\ VMVK\ und\ Sicherheitshaken\ VCGH$

Ketten-	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
nenndicke	Neigungswinkel 3-Str.			für Ketten-
[mm]	0-45°	45-60°		meterware
6	3150	2250	VV.3.031.00	VKMW.06.00
8	5250	3750	VV.3.052.00	VKMW.08.00
10	8400	6000	VV.3.084.00	VKMW.10.00
13	14000	10000	VV.3.140.00	VKMW.13.00
16	21200	15000	VV.3.210.00	VKMW.16.00
20	33600	24000	VV.3.336.00	VKMW.20.00
22	42000	30000	VV.3.420.00	VKMW.22.00



Teuerungszuschlag

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge. Größen 20, 22 und 28 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

4-Strang, verkürzbar mit Multiverkürzungsklaue VMVK und Sicherheitshaken VCGH

Ketten-	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
nenndicke	Neigung	Neigungswinkel 4-Str.		
[mm]	0-45°	45-60°		meterware
6	3150	2250	VV.4.031.00	VKMW.06.00
8	5250	3750	VV.4.052.00	VKMW.08.00
10	8400	6000	VV.4.084.00	VKMW.10.00
13	14000	10000	VV.4.140.00	VKMW.13.00
16	21200	15000	VV.4.210.00	VKMW.16.00
20	33600	24000	VV.4.336.00	VKMW.20.00
22	42000	30000	VV.4.420.00	VKMW.22.00

Größen 6 bis 16 mm: Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge.


Größen 20 und 22 mm: Gehängepreis bei 2000 mm minimaler Nutzlänge.

Teuerungszuschlag



Bestellbeispiel:

Nutzlänge bei der Bestellung bitte angeben: VV.4.336.04 VIP-Anschlagkette4-Strang, Nutzlänge4m, mit 20mm Kettendicke, verkürzt



Info

VIP-MINI-Baukasten 4 mm siehe S. 74. VIP-MAXI-Baukasten 28 mm siehe S. 88–89.