

## Technisches Datenblatt: MONTA 260

Stand: 02/2022

monta 260 ist ein extrem stabiles Klebeband für den dauerhaften Verschluss von schweren bis sehr schweren Kartons. In bedruckter Form eignet sich das Klebeband gut als Werbeträger und Hinweisband.



### EIGENSCHAFTEN

- / Hohe Reißfestigkeit und Stabilität
- / Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen
- / Leise und gleichmäßig abrollend
- / Geringe Dehnung
- / Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- / Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- / Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C
- / Gut bedruckbar
- / Recyclinggerecht

| TECHNISCHE DATEN    | METRISCH                 |                       | IMPERIAL |           |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| Trägermaterial      | PVC                      |                       |          |           |
| Kleberart           | Naturkautschuk           |                       |          |           |
| Farbe               | transparent, weiß, braun |                       |          |           |
| Reißkraft           | N/25mm<br>N/cm           | min. 220<br>min. 88,5 | lb/in    | min. 50,5 |
| Dicke               | mm                       | 0,078                 | mil      | 3,1       |
| Klebkraft auf Stahl | cN/25mm<br>N/cm          | 500<br>2              | oz/in    | 18,4      |
| Kerndurchmesser     | mm                       | 76                    | in       | 3         |

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

## Technisches Datenblatt: MONTA 260

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Je mehr Sternchen, desto ausgeprägter die jeweilige Eigenschaften des Produkts:

|   |      |  |      |
|---|------|--|------|
| Leise   | ***  | Tiefziehfähig                                  | -    |
| Reißkraft                                     | **** | Säure / Laugen Resistent                       | **   |
| Soforthaftung                                 | ***  | Feuchtigkeitsresistent                         | **   |
| Klebkraft (auf Stahl)                         | ***  | Dehnfähigkeit                                  | **   |
| Für glatte Oberflächen                        | **   | Rückstandsfrei ablösbar (vor Anwendung testen) | -    |
| Für unterschiedliche Oberflächen              | **   | UV- und alterungsbeständig                     | -    |
| Für schwierige Oberflächen                    | **   | Stanzbar                                       | **   |
| für empfindliche Oberflächen                  | -    | Handabrollen                                   | ***  |
| Leicht und gleichmäßig abrollbar              | ***  | Verpackungsautomat                             | ***  |
| Bedruckbar (** direkt / * mit Primer-Release) | ***  | Karton-Verschluss (Karton-Gewicht)             | **** |
| Niedrige Temperatur                           | **   | Geeignet für Lebensmittelkontakt               | -    |
| Hohe Temperatur                               | **   |  |      |