

12-ICE Anschlagkettengehänge

MADE IN GERMANY

Superleicht & ultrastark:
Immer eine Nenndicke dünner als Güteklasse 8 - Bis -60° C einsetzbar



Info

ICE-MINI-Gehänge 4 mm siehe S. 74

ICE-Anschlagkette, 1-Strang, unverkürzt mit Sicherheitshaken ISH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt [kg]	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- Meterware
6	1800	ICE.0.1.01.0	IKM.06.000
8	3000	ICE.0.1.03.0	IKM.08.000
10	5000	ICE.0.1.05.0	IKM.10.000
13	8000	ICE.0.1.08.0	IKM.13.000
16	12500	ICE.0.1.12.0	IKM.16.000



Teuerungszuschlag

ICE-Anschlagkette, 2-Strang, unverkürzt mit Sicherheitshaken ISH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- Meterware
	Neigungswinkel 2-Str. 0-45°	45-60°		
6	2500	1800	ICE.0.2.02.0	IKM.06.000
8	4250	3000	ICE.0.2.04.0	IKM.08.000
10	7100	5000	ICE.0.2.07.0	IKM.10.000
13	11200	8000	ICE.0.2.11.0	IKM.13.000
16	17000	12500	ICE.0.2.17.0	IKM.16.000



Teuerungszuschlag

ICE-Anschlagkette, 4-Strang, unverkürzt mit Sicherheitshaken ISH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- Meterware
	Neigungswinkel 4-Str. 0-45°	45-60°		
6	3750	2700	ICE.0.4.03.0	IKM.06.000
8	6300	4500	ICE.0.4.06.0	IKM.08.000
10	10600	7500	ICE.0.4.10.0	IKM.10.000
13	17000	11800	ICE.0.4.17.0	IKM.13.000
16	26500	19000	ICE.0.4.26.0	IKM.16.000



Teuerungszuschlag



Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge

Hinweis: Nutzlänge bei der Bestellung bitte angeben

12-ICE Anschlagkettengehänge, verkürzbar

MADE IN GERMANY

Mit ICE-Multiverkürzungsklaue IMVK



Anschlagmittel

Info
ICE-MINI-Gehänge 4 mm siehe S. 74

ICE-Anschlagkette, 1-Strang, verkürzt mit Multiverkürzungsklaue IMVK und Sicherheitshaken ISH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit einfach direkt [kg]	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- Meterware
6	1800	I.V1.MVK.01	IKM.06.000
8	3000	I.V1.MVK.03	IKM.08.000
10	5000	I.V1.MVK.05	IKM.10.000
13	8000	I.V1.MVK.08	IKM.13.000
16	12500	I.V1.MVK.12	IKM.16.000



Teuerungszuschlag

ICE-Anschlagkette, 2-Strang, verkürzt mit Multiverkürzungsklaue IMVK und Sicherheitshaken ISH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- Meterware
	Neigungswinkel 0-45°	Neigungswinkel 45-60°		
6	2500	1800	I.V2.MVK.02	IKM.06.000
8	4250	3000	I.V2.MVK.04	IKM.08.000
10	7100	5000	I.V2.MVK.07	IKM.10.000
13	11200	8000	I.V2.MVK.11	IKM.13.000
16	17000	12500	I.V2.MVK.17	IKM.16.000



Teuerungszuschlag

ICE-Anschlagkette, 4-Strang, verkürzt mit Multiverkürzungsklaue IMVK und Sicherheitshaken ISH

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit [kg]		Bestell-Nr.	Bestell-Nr. für Ketten- Meterware
	Neigungswinkel 0-45°	Neigungswinkel 45-60°		
6	3750	2700	I.V4.MVK.02	IKM.06.000
8	6300	4500	I.V4.MVK.04	IKM.08.000
10	10600	7500	I.V4.MVK.07	IKM.10.000
13	17000	11800	I.V4.MVK.11	IKM.13.000
16	26500	19000	I.V4.MVK.19	IKM.16.000



Teuerungszuschlag



Gehängepreis für 1000 mm Nutzlänge

Hinweis: Nutzlänge bei der Bestellung bitte angeben